

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0099 - NISSAN MAXIMA '89-'94

ZUSAMMENSTELLUNG

- 1 Anhängervorrichtung Nr. 0099
- 1 Kugelstange T43M000 mit Kugel \varnothing 50mm
oder : 1 Kugelstange T35
- 4 Muttern mit Bolzen M12-35 (*)
- 4 Sicherheitsritzel \varnothing 12mm (*)
- 4 Muttern mit Bolzen M10-90 (B)
- 3 Mutter mit Bolzen M10-30 (C-D)
- 4 Erhöhte Ritzel 60-16/60 (B)
- 1 Ritzel 60-12 (D)
- 1 Montierstück -g (C)
- 7 Sicherheitsritzel \varnothing 10mm (B-C-D)

EG Genehmigungs Nr.

e

'D'-Wert : 8,30

'S'-Wert : 50

zul. Anhängelast : 1600

ANBAUANLEITUNG

1. Innenbekleidung im Koffer wegnehmen.
2. Abschleppöse hinten und Auspuffbefestigung endgültig entfernen (Auspuff wird nachdem an Anhängerkupplung E festgemacht).
3. Stoßstange abmontieren.
4. Anhängerkupplung setzen mit A auf freigekommenen Löcher (wo die Abschleppöse festgemacht wurden). Nun die ausgedrehten Bolzen wieder verschrauben, so daß die Anhängerkupplung festgemacht wird : B gegen Rahmenunterseite auf vorhandene Löcher, C gegen Karosseriehinterseite, D gegen Reserveradkasten.
5. B, C und D durchbohren (\varnothing 10,5). Denn Bohrungen B nur in die Oberplatte ergrössern bis \varnothing 17mm um die erhöhte Ritzel einbringen zu können.
6. Alle Bolzen mit Ritzel und Montierstück -g montieren via Koffer und alles fest verschrauben.
7. Stoßstange, Reserverad und Innenbekleidung wieder festmachen.
8. (*) montieren und alles fest anschrauben.

